

送信機系統図	付属装置の諸元内容等			組み合わせて使用する送信機番号
	パケット通信装置			1, 2
	①方式 AFSK方式 ③周波数偏移幅 $\pm 100\text{Hz}(300), \pm 500\text{Hz}(1200)$ ⑤符号構成 AX.25プロトコル準拠/JISコード*,ASCIIコード*	②通信速度 300ボート(HF),1200ボート(V/UHF) ④副搬送波周波数 1700Hz ⑥電波形式 F1D(300), F2D(1200)		
	RTTY装置			1, 2
	①方式 AFSK方式 ③副搬送波周波数 2,210Hz ⑤電波形式 F1B	②通信速度 45.5ボート ④周波数偏移幅 $\pm 85\text{Hz}$		
	SSTV伝送装置			1, 2
	①方式 SCFM方式 ③副搬送波周波数 1750Hz ⑤電波形式 F3F	②最高画周波数 900Hz以下 ④偏移周波数 $\pm 550\text{Hz}$		
PSK31装置			1, 2	
①方式 ABPSK/AQPSK方式 ③周波数偏移幅 なし ⑤符号構成 PSK31方式準拠/JISコード*,ASCIIコード*	②通信速度 31.25ボート ④副搬送波周波数 50~2800Hz ⑥電波形式 G1B			
ファクシミリ装置			1, 2	
①方式 SCFM方式 ③副搬送波周波数 白 2300Hz/黒 1600Hz ⑤電波形式 F3C	②最高画周波数 828Hz ④周波数偏移幅 $\pm 400\text{Hz}$			
	ATV装置			2
①方式 標準 (NTSC) 方式 ③映像最大周波数偏移 なし ⑤音声最高周波数 7.5KHz以下 ⑦電波形式 A3F,A3E,A8W	②映像最大周波数 4.5MHz以下 ④音声副搬送波周波数 (映像搬送周波数) $\pm 4.5\text{MHz}$ ⑥音声最大周波数偏移 $\pm 25\text{KHz}$ 以下			